

ELEVATORE TELESOPICO WLC710-PLAT

WLC710-PLAT

Elevatore telescopico con piattaforma

Elevatore telescopico di sollevamento meccanico, leggero e compatto, appositamente progettato per facilitare il trasporto una volta piegato. L'elevatore **WLC710-PLAT** è certificato per carichi fino a 100 kg ad un'altezza massima di 4 m.

- **Verricello autofrenante**

Il sollevamento del carico viene effettuato mediante argano manuale autofrenante, che ferma il carico all'altezza desiderata (rilasciando la manovella l'argano blocca il carico in posizione).

- **Sistema di blocco di sicurezza**

La costruzione di questo elevatore viene eseguita con le tecnologie più avanzate al fine di garantire la massima sicurezza e resistenza. Offre solidità, manovrabilità e leggerezza.

- **Produzione europea**

Sottoposto a rigorosi controlli di qualità, è conforme alle normative tedesche e direttive europee CE.

- Cavo Ø 4 mm (180 kg/mm²) DIN 3060

- Materiale Acciaio S 235 JRH - DIN-10219 - 1:2006

- Conforme alle normative DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN18800; 2006-42-CE.



Kit ruote opzionale



Sostegni telescopici

Codice	Modello	Descrizioni
16012001	WLC710-PLAT	Elevatore telescopico con piattaforma
16012002	WIGR-2710	Kit 3 ruote

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima	4,00 m
Carico massimo	100 kg
Altezza piegato	1,65 m
Peso netto	20,5 kg
Dimensioni piegato	260x330x1650 mm
Materiale	Acciaio

TELESCOPIC LIFT

WLC710-PLAT

Telescopic lift with platform

Mechanical telescopic lifting unit, lightweight and compact, specifically designed for easy transport when folded. The WLC710-PLAT is certified for loads up to 100 kg at a maximum height of 4 m.

- Self-braking winch

The load is lifted by means of a self-braking manual winch, which stops the load at the desired height (when the handle is released, the winch automatically locks the load in position).

- Safety locking system

Manufactured using advanced technologies to ensure maximum safety and strength. It offers robustness, maneuverability and lightness.

- European production

Subject to strict quality controls, compliant with German standards and European CE directives.

- Ø 4 mm cable (180 kg/mm²) DIN 3060

- Material: Steel S 235 JRH - DIN-10219 - 1:2006

- Compliant with DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN 18800; 2006/42/CE.



Optional wheel kit



Telescopic supports

Code	Model	Description
16012001	WLC710-PLAT	Telescopic lift with platform
16012002	WIGR-2710	3-wheel kit

TECHNICAL FEATURES

Maximum height	4,00 m
Maximum load	100 kg
Folded height	1,65 m
Net weight	20,5 kg
Folded dimensions	260x330x1650 mm
Material	Steel