

K44-CS



Diffusori circolari a cono regolabili tramite vite centrale su pannello per controsoffitti modulari 600x600 mm.

Materiale:

Corpo in alluminio. Pannello, razette e cono centrale in acciaio. Vite in ABS.

Finitura:

Verniciatura a polvere colore bianco RAL 9003 (gloss 30%).

Modelli:

K44-CS-B diffusore.

K44-CS-B-10 diffusore con serranda integrata.

A richiesta pannello di dimensioni 625/675 per installazione in controsoffitti RINELINE.

Fissaggio:

Tramite viti sul collo del diffusore.

Caratteristiche:

Coni regolabili manualmente per gestione del lancio in direzione orizzontale o verticale. Ideali per elevati volumi d'aria. Semplice integrazione in controsoffitti modulari 600x600 mm.

Utilizzo:

Montaggio a soffitto, altezze di installazione da 2,7 a 6,0 m. Ideali sia per la mandata che per la ripresa dell'aria. Adatti sia in riscaldamento che in raffreddamento ($\Delta T: \pm 10^\circ C$).

Applicazioni:

Particolarmente idoneo per installazioni in CED, ospedali, negozi, laboratori, palestre.


Prezzi

Grandezza	K44-CS-B-...-SW			K44-CS-B-10-...-SW		
	Item	€		Item	€	
100	230412	82	*	-	-	
160	230414	86	*	230418	116	*
200	230415	96	*	230419	128	*
250	230416	119	*	230487	155	*
315	230417	146	*	230488	189	*


Consultare tabella pag. D.230 per verniciature altri colori RAL.

Dimensioni [mm]

Modello	ØA	ØB	ØC	E	F
K44-CS-B 100	596	194	98	30	70
K44-CS-B 160/K44-CS-B-10 160	596	280	157	45	100
K44-CS-B 200/K44-CS-B-10 200	596	360	198	48	110
K44-CS-B 250/K44-CS-B-10 250	596	445	248	48	120
K44-CS-B 315/K44-CS-B-10 315	596	495	313	48	126




K44-CS(B)



K44-CS(B)-10

Prezzi e dimensioni [mm] accessori

Grandezza	K-8 Serranda di taratura		AK7-E Plenum isolato esternamente		AK7 Plenum non isolato		ØA ₁	ØA ₂	B	L	H
	Item	€	Item	€	Item	€					
100	80061	26	84939	154	84874	105	100	98	370	240	220
160	80063	30	82170	154	81079	105	162	158	370	240	220
200	80064	31	82169	191	81080	129	202	198	470	300	260
250	80065	36	82168	222	82915	148	252	248	570	350	310
315	80066	43	117243	252	83542	166	317	313	625	450	370



AK-7, AK-7-E

Accessori



AK-7

Plenum
pag. D.189



THOR

Plenum isolato con serranda e prese di pressione
pag. D.185

K-8 serranda di taratura.

Selezione rapida

Grandezza	Lancio Orizzontale											
	Livello di Potenza Sonora Ponderata-A LwA											
	25 dB(A)			35 dB(A)			40 dB(A)					
	Q [m³/h]	ΔP [Pa]	L [m]	Q [m³/h]	ΔP [Pa]	L [m]	Q [m³/h]	ΔP [Pa]	L [m]	Q [m³/h]	ΔP [Pa]	L [m]
100	100	250	138	19	2,9	150	26	3,4	213	46	4,5	
160	250	600	278	10	3,6	321	14	4,1	428	24	5,5	
200	350	1000	400	8	4	460	11	5	610	19	6	
250	500	1200	580	7	4,3	655	8	4,8	880	15	7	
315	700	1400	780	5	4,4	900	7	5,2	1200	12	7	

Q [m³/h]: Portata d'aria

ΔP [Pa]: Perdita di Carico

L [m]: Lancio orizzontale con velocità residua di 0,25 m/s

Catalogo e Listino Prezzi - Edizione 2026

* I prodotti contrassegnati sono pronti a magazzino

systemair

K44-TS



Prezzi

Grandezza	K44-TS-...-SW			K44-TS-CS-...-SW			AK7-E Plenum isolato estern.		AK7 Plenum non isolato	
	Item	€		Item	€		Item	€	Item	€
160	91865	215		91873	241		82170	154	81079	105
200	91866	233		91874	254		82169	191	81080	129
250	91867	267		91875	290		82168	222	82915	148
315	91868	355		91876	383		117243	252	83542	166
355	91869	432		-	-		117244	283	117241	191
400	91870	506		-	-		117245	314	117242	215
450	91871	515		-	-		140691	342	139830	244