

Specifiche Tecniche EBLA04-08E3V3

					EBLA04E23V3	EBLA06E23V3	EBLA08E23V3
Capacità di riscaldamento	Nom.			kW	4.30 (1), 4.60 (2)	6.00 (1), 5.90 (2)	7.50 (1), 7.80 (2)
Capacità di Raffrescamento	Capacità di Raffrescamento---Nom.---kW			kW	4.86 (1), 4.52 (2)	5.83 (1), 5.09 (2)	6.18 (1), 5.44 (2)
Capacità riscaldatore	Step 1			kW	3	3	3
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.		kW	0.820 (1), 1.36 (2)	1.08 (1), 1.55 (2)	1.19 (1), 1.73 (2)
	Riscaldamento	Nom.		kW	0.840 (1), 1.26 (2)	1.24 (1), 1.69 (2)	1.63 (1), 2.23 (2)
COP					5.10 (1), 3.65 (2)	4.85 (1), 3.50 (2)	4.60 (1), 3.50 (2)
EER					5.91 (1), 3.32 (2)	5.40 (1), 3.28 (2)	5.19 (1), 3.14 (2)
Dimensioni	Unità		Altezza	mm	770	770	770
			Larghezza	mm	1250	1250	1250
			Profondità	mm	362	362	362
Peso	Unità			kg	91	91	91
Campo di funzionamento	Riscaldamento	Lato acqua	Min.	°C	15 (3)	15 (3)	15 (3)
			Max.	°C	65 (3)	65 (3)	65 (3)
	Raffrescamento	T. esterna	Min.	°CBS	10 (3)	10 (3)	10 (3)
			Max.	°CBS	43	43	43
		Lato acqua	Min.	°C	5 (3)	5 (3)	5 (3)
			Max.	°C	22	22	22
	Acqua calda sanitaria	T. esterna	Min.	°CBS	-27	-27	-27
			Max.	°CBS	35	35	35
		Lato acqua	Min.	°C	25	25	25
			Max.	°C	55 (3)	55 (3)	55 (3)
Livello potenza sonora	Riscaldamento		Nom.	dBA	58.0 (1)	60.0 (1)	62.0 (1)

	Raffrescamento		Nom.	dBA	61.0 (1)	62.0 (1)	62.0 (1)
Livello pressione sonora	Riscaldamento		Nom.	dBA	44.0 (1)	47.0 (1)	49.0 (1)
	Raffrescamento		Nom.	dBA	48.0 (1)	49.0 (1)	50.0 (1)
Refrigerante	Tipo				R-32	R-32	R-32
	GWP				675	675	675
	Carica			kg	1.35	1.35	1.35
	Refrigerante==Carica==TCO2Eq			tCO2Eq	0.91	0.91	0.91
Riscaldamento ambienti	Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C	Generale	SCOP		3.29	3.28	3.35
Risc. amb.	Uscita acqua cond. clim. medie 55°C	Generale	Classe efficienza stagionale Risc. amb.		A++	A++	A++
Riscaldamento ambienti	Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C	Generale	SCOP		4.54	4.52	4.61
Risc. amb.	Uscita acqua cond. clim. medie 35°C	Generale	Classe efficienza stagionale Risc. amb.		A+++	A+++	A+++
Gruppo compressore	Alimentazione principale		Fase		3N~	3N~	3N~
			Tensione	V	220	220	220
Alimentazione	Nome				V3	V3	V3
	Fase				1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50	50	50
	Tensione			V	230 +/-10%	230 +/-10%	230 +/-10%
Note					(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
					(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento	(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento	(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento

	Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)	Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)	Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
	(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento	(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento	(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento

