76,8÷240W - 24Vdc



CARATTERISTICHE GENERALI
Classe ETIM: EC002540
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 47/63Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Raffreddamento: convezione
Connessioni: morsetti a vite

IP20

ARTICOLO	TECNOLOGIA	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
PU110025-12	switching	100-240Vac	25.2W	12V	8 017443 699489
PU110025-24	switching	100-240Vac	26.4W	24V	8 017443 699496
PU110035-12	switching	100-240Vac	36W	12V	8 017443 699502
PU110035-24	switching	100-240Vac	36W	24V	8 017443 699519

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	TECNOLOGIA	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
PU110050-12	switching	90-264Vac	50.4W	12V	8 017443 699533
PU110050-24	switching	90-264Vac	52.8W	24V	8 017443 699526
PU110150-12	switching	90-264Vac	150W	12V	8 017443 699441
PU110150-24	switching	90-264Vac	156W	24V	8 017443 696167
PU110150-48	switching	90-264Vac	158.4W	48V	8 017443 699458

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	TECNOLOGIA	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
PU110075-12	switching	90-264Vac	72W	12V	8 017443 699540
PU110075-24	lineare	90-264Vac	76.8W	24V	8 017443 696143
PU110100-05	switching	90-264Vac	90W	5V	8 017443 699557
PU110100-12	switching	90-264Vac	102W	12V	8 017443 699427
PU110100-24	lineare	90-264Vac	108W	24V	8 017443 696150
PU110100-48	switching	90-264Vac	110.4W	48V	8 017443 699434

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	TECNOLOGIA	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
PU110250-12	switching	90-264Vac	240W	12V	8 017443 699465
PU110250-24	switching	110-220Vac	240W	24V	8 017443 696174
PU110250-48	switching	90-264Vac	240W	48V	8 017443 699472

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

108÷204W - 24Vdc



CARATTERISTICHE GENERALI
Classe ETIM: EC002540
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 47/63Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Raffreddamento: convezione
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C

IP20

ARTICOLO	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	CORRENTE D'USCITA	EAN CODE
PU210100-24	230Vac (180-264Vac)	108W	24V	4500mA	8 017443 696181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 75 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	CORRENTE D'USCITA	EAN CODE
PU210200-24	230Vac (180-264Vac)	204W	24V	8500mA	8 017443 696198

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.